

CD vizitka

Premastering

Stejné podmínky jako běžné CD.

Hrací doba / kapacita

	Hrací doba		Kapacita
	[sec]	[min.sec]	[MB]
Malé CD vizitka (56 x 86 mm)	171	2:51	25,1
Velké CD vizitka (64 x 89 mm)	573	9:33	83,9

Podklady pro potisk (sítotisk)

- **Přídavek na ořez**
CD vizitka požaduje 2 mm okraj v podkladu.
- **Registrační známka**
Vizitka požaduje zvláštní registrační známky (viz výkres). Kromě toho prázdná oblast bude použita pro umístění orientačních bodů nezbytných pro operaci vysekávání.
- **Doporučení pro přípravu designu potisku**
Doporučujeme, aby souvislé linie, například čáry, okraje obrázků a souvislých textů drobného písma, které jsou rovnoběžné s dolním (horním) okrajem vizitky byly od tohoto okraje vzdáleny minimálně 10 mm.

Tolerance výseku

Maximální hodnota pootočení okrajů vizitky oproti potisku je $0,75^{\circ}$ (tj. 45'), vztaženo ke středu vizitky. Toto pootočení se projeví odchylkou rovnoběžností hrany vizitky a linie na labelu CD v hodnotě 1 mm (při délce linie 80 mm).

Přípustné procento CD vizitek v dodávce u kterých byla překročena maximální hodnota pootočení je 1,5 % (AQL = 1,5).

Více informací v dokumentech „Příprava filmů na potisk CD (silkscreen)“ a „Příprava a způsob dodání elektronických podkladů“ přístupných na našich internetových stránkách <http://www.gzcd.cz/>